

- UMĚLÝ TRÁVNÍK S KŘEMIČITÝM A GRANULÁTOVÝM VSYPEM EPDM výška vlasu 40 MM (-+5%)

- PRUŽNÁ PODKLADNÍ VRSTVA SBR 25 MM

- HUTNĚNÉ DRCENÉ KAMENIVO FR. 0-4 MM tř.A (ZAKALOVACÍ VRSTVA) MAX 10 MM

- HUTNĚNÉ DRCENÉ KAMENIVO FR. 4-8 MM tř.A (VYROVNÁVACÍ VRSTVA) MAX 20 MM

- HUTNĚNÉ DRCENÉ KAMENIVO FR. 8-16 MM tř.A 30 MM

- HUTNĚNÉ DRCENÉ KAMENIVO FR. 16-32 MM tř.A 60 MM

- HUTNĚNÉ DRCENÉ KAMENIVO FR. 32-63 MM tř.A 80 MM

- HUTNĚNÉ DRCENÉ KAMENIVO FR. 0-63 MM tř.A 150 MM
(zahutněno do původních vrstev)

- VYSPADOVANÁ PŮVODNÍ VRSTVA PŘEHUTNĚNÍ

Edf2=min.25MPa

Edf1=min.15MPa


POZNÁMKA:

ZAKALOVACÍ VRSTVU PROVÉST RUČNĚ V MOCNOSTI 5MM (MAX 10MM)

ZAKALOVACÍ VRSTVA NESMÍ BÝT PROVÁDĚNA JAKO VYROVNÁVACÍ!!!

HUTNIT PO JEDNOTLIVÝCH FRAKČNÍCH VRSTVÁCH – BEZ POUŽITÍ VIBRACE (VIZ.TZ)

VÝŠKA UMĚLÉHO TRÁVNÍKU III.GENERACE JE ZAOKROUHLENA NA 50mm



Autorizovaná projekční kancelář				Beckovského 1882 580 01 Havlíčkův Brod tel./fax: 569 431 005 mobil : 608 419 357 604 595 808 efekt.projekt@seznam.cz	
VEDOUcí PROJEKTU :		VYPRACOVAL :		KONTROLOVAL :	
Michal Topolovský		Michal Topolovský		Michal Topolovský	
INVESTOR :		Město Havlíčkův Brod Havlíčkovo Náměstí		DATUM : 9.2016	
Kraj : Vysočina	MÚ : Havlíčkův Brod	Zakázka : 16044			
Akce :		VÝMĚNA UMĚLÉHO FOTBALOVÉHO TRÁVNÍKU UT3G – HŘIŠTĚ NA LOSÍCH		Formát : 8xA4	
				Stupeň : -	
				Měřítko : -	
				Výkres :	
Obsah :		VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ		výkres č. 4	